

TECHNISCHES PRODUKTDATENBLATT

L-W-WÄRMEPUMPEN MONOBLOCK – AU162FYCRA(HW)



Standard YR-E27



ATW-A01 (Optional)

AUSSENGERÄT	Modell	AU162FYCRA(HW)	
LEISTUNGSDATEN			
HEIZEN (A7/W35)	Nennleistung	kW	16,00
	Leistungsaufnahme	kW	3,86
	COP		4,15
HEIZEN (A7/W45)	Nennleistung	kW	14,01
	Leistungsaufnahme	kW	5,63
	COP		2,49
Raumheizung durchschnittliches Klima Wasserausgang 35 °C	SCOP		4,00
	ns	%	157
	Energieklasse		A++
Raumheizung durchschnittliches Klima Wasserausgang 55 °C	SCOP		3,09
	ns	%	121
	Energieklasse		A+
KÜHLEN (A35/W18)	Nennleistung	kW	16,00
	Leistungsaufnahme	kW	3,64
	EER		4,40
KÜHLEN (A35/W7)	Nennleistung	kW	14,50
	Leistungsaufnahme	kW	4,92
	EER		2,95
AUSSENGERÄT			
Stromversorgung		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60
mindest Zuleitung		N x mm ²	3 x 10
Verbindungsleitung	zur Bedieneinheit		im Lieferumfang
Schallleistungspegel	H	dB(A)	68
Wasserdurchflussmenge		l/min	45,83
Betriebsstrom	Max.	A	31,7
Empfohlene Absicherung		A	C 40
Abmessungen	B x T x H	mm	950 x 370 x 1490
Gewicht		kg	145
INSTALLATIONSDATEN			
Kältemittel / kg			R32 / 2,60
zusätzliche Anlagen-Wassermenge	Min.	L	80
Anschlüsse Heizung - VL/RL	∅	(Zoll)	1
Einsatzgrenze – HEIZEN	Min. - Max.	°C	-20 - 35
Einsatzgrenze – KÜHLEN	Min. - Max.	°C	10 - 46
Temperaturbereich Wasser – HEIZEN	Min. - Max.	°C	20 - 55
Temperaturbereich Wasser – KÜHLEN	Min. - Max.	°C	5 - 20
ZUBEHÖR			
Kabelsteuerungen			YR-E27 (Standard)
Filter			Standard
Anschlusskasten (optional)			ATW-A01



